

TTI FAB

FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC DEPUIS 1986

**GARANTIE
5 ANS PIÈCES
ET MAIN D'ŒUVRE**

Stratos
TURCOTTE





LA THERMOPOMPE SILENCIEUSE ROBUSTE ET ÉCONOMIQUE !

MODÈLES	STRATOS 50	STRATOS 65	STRATOS 80	STRATOS 100
Application piscines hors terre	15' 18'	21'	24'	27'
Application piscines creusées	10' X 20' 12' X 24'	12' X 24'	14' X 28' 15' X 30' 16' X 32'	16' X 30' 16' X 32' 18' X 36'
Capacité BTU/H	50 000	65 000	80 000	100 000
BTU Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F	51 900	57 000	86 200	97 500
COP Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F	6,1	6,4	6	6,2
BTU Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F	47 500	52 500	80 000	89 900
COP Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F	5,7	6	5,5	5,9
BTU Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F	33 500	36 500	56 500	62 500
COP Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F	4	4,4	4	4,3
Type de compresseur	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	SCROLL
Ampérage de fonctionnement	10	12	18	21
Débit d'eau GPM (LPM)	8 À 80	9 À 80	10 À 80	15 À 80
Connexion électrique Volts-Phase-Hz	240/1/60			
Disjoncteur (Ampères)	20	30	40	40
Longueur/Hauteur et largeur (pouces)	40/24/14	40/28/19	40/28/19	40/28/19
Poids Net lbs (kg)	115 (52)	130 (59)	150 (68)	177 (80)
Garantie	5 ans pièces et main d'œuvre			

*TTI se réserve le droit de changer ou modifier les spécifications sans préavis.
*Calcul des BTU selon la norme AHRI à 60 GPM.

CAN CSA E60335-2-40-011 (R2010)

TTI FAB

684, RUE JEAN-NEVEU, LONGUEUIL, QC, CANADA, J4G 1P1
TTIFAB.COM | 450-646-3960 1-866-376-2537



APPLIED RESEARCH
LABORATORIES
Calcul des BTU's et du COP
effectué selon la norme d'essai
de rendement AHRI 1160